

Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 21320-CAM-E4-C3-NSK

21320-CAM-E4-C3-NSK

**LE BON
ROULEMENT**

Alésage Cylindrique

Alésage Conique

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Vitesses Limites (tr/min)		Références
<i>d</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>r</i> min	<i>C_r</i>	<i>C_{0r}</i>	<i>C_r</i>	<i>C_{0r}</i>	Grasse	Huile	Alésage Cylindrique
100	215	47	3	395 000	485 000	40 500	49 500	1 400	1 900	21320CE4

Roulement	Dimensions Cotes de Montage (mm)						Constante	Facteur de Charge Axiale				Masse (kg)
Alésage Conique	min	<i>d_s</i> max	max	<i>D_s</i> min	min	<i>r_s</i> max	<i>ε</i>	<i>Y₂</i>	<i>Y₃</i>	<i>Y₀</i>	approx	
21320CKE4	114	133	201	184	2.5	0.21	4.7	3.2	3.1		8.46	



Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 21320-CAM-E4-C3-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	100
D - Diámetro exterior (mm)	215
C - Espesor (mm)	47
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Macisa latón
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	21300
Unidad de venta	pieza

