

Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22216-CAM-E4-C3-NSK

22216-CAM-E4-C3-NSK

**LE BON
ROULEMENT**

Alésage Cylindrique

Alésage Conique

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Vitesses Limitées (tr/min)		Référence
d	D	B	r max	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	Graisse	Huile	Alésage Cylindrique
80	140	33	2	264 000	275 000	26 911	28 033	3 600	4 500	22216EAE4

Roulement	Dimensions Cotes de Montage (mm)						Constante	Facteur de Charge Axiale			Masse (kg)
Alésage Conique	min	d_s max	max	D_s min	max	r_s max	e	Y_2	Y_3	Y_0	approx
22216EAE4	90	94	130	126	2		0.22	4.6	3.1	3.0	2.01



Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22216-CAM-E4-C3-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	80
D - Diámetro exterior (mm)	140
C - Espesor (mm)	33
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Macisa latón
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	22200
Unidad de venta	pieza

