

Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22226-CAM-K-E4-C3-NSK

22226-CAM-K-E4-C3-NSK

**LE BON
ROULEMENT**

Alésage Cylindrique

Alésage Conique

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Vitesses Limites (tr/min)		Référence
d	D	B	r min	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	Graisse	Huile	Alésage Cylindrique
130	230	64	3	820 000	940 000	83 588	95 821	2 200	2 600	22226EAE4

Roulement	Dimensions Cotes de Montage (mm)						Constante	Facteur de Charge Axiale			Masse (kg)
Alésage Conique	d_s		D_s		r_s		e	Y_2	Y_3	Y_0	approx
	min	max	max	min	max						
22226EAE4	144	152	216	204	2.5	0.26	3.8	2.6	2.5	11	



Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22226-CAM-K-E4-C3-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	130
D - Diámetro exterior (mm)	230
C - Espesor (mm)	64
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Macisa latón
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	22200
Unidad de venta	pieza

