

# Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22228-CA-K-W33

22228-CA-K-W33

**LE BON ROULEMENT**

**Alésage conique / Tapered bore**

Dimensions (mm) Dimension (mm)				Coefficient de charge (C) Load rating (kN)		Vitesse linéaire (l/min) Speed limit (l/min)		Poids (kg) Weight (kg)	Sigle Designation	
d (mm)	D (mm)	B (mm)	K (mm)	Dynamique Dynamic C <sub>d</sub>	Statique Static C <sub>s</sub>	Lubrification Lubrication	22228		Alésage cylindrique Cylindrical bore	Alésage conique Tapered bore
140	250	60	8	696	983	Grease 3460		Oil 2080		



**Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22228-CA-K-W33**

<b>Caractéristique</b>	<b>Valeur</b>
d - Diámetro interior (mm)	140
D - Diámetro exterior (mm)	250
C - Espesor (mm)	68
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Macisa latón
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	22200
Unidad de venta	pieza

