

# Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22228-CAM-K-E4-C3-NSK

22228-CAM-K-E4-C3-NSK

**LE BON  
ROULEMENT**

Alésage Cylindrique

Alésage Conique

| Dimensions<br>(mm) |          |          |                 | Capacité de Charge<br>(N) |                       |                      |                       | Vitesses Limites<br>(tr/min) |       | Référence               |
|--------------------|----------|----------|-----------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|-------|-------------------------|
| <i>d</i>           | <i>D</i> | <i>B</i> | <i>r</i><br>min | <i>C<sub>r</sub></i>      | <i>C<sub>0r</sub></i> | <i>C<sub>r</sub></i> | <i>C<sub>0r</sub></i> | Graisse                      | Huile | Alésage:<br>Cylindrique |
| 140                | 250      | 68       | 3               | 645 000                   | 930 000               | 65 500               | 95 000                | 1 400                        | 1 700 | <b>22228CDE4</b>        |

| Roulement          | Dimensions Cotes de Montage<br>(mm) |     |                      |     |                             |      | Constante | Facteur de Charge<br>Axiale |                      |                      | Masse<br>(kg) |
|--------------------|-------------------------------------|-----|----------------------|-----|-----------------------------|------|-----------|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Alésage<br>Conique | <i>d<sub>s</sub></i>                |     | <i>D<sub>s</sub></i> |     | <i>r<sub>s</sub></i><br>max |      | <i>e</i>  | <i>Y<sub>2</sub></i>        | <i>Y<sub>3</sub></i> | <i>Y<sub>0</sub></i> | approx        |
|                    | min                                 | max | max                  | min |                             |      |           |                             |                      |                      |               |
| <b>22228CDKE4</b>  | 154                                 | 167 | 236                  | 219 | 2.5                         | 0.25 | 4.0       | 2.7                         | 2.6                  |                      | 14.5          |



## Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22228-CAM-K-E4-C3-NSK

| Caractéristique            | Valeur                   |
|----------------------------|--------------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 140                      |
| D - Diámetro exterior (mm) | 250                      |
| C - Espesor (mm)           | 68                       |
| Marca                      | NSK                      |
| Tipo del rodamiento        | Con rodillos oscilantes  |
| Juego                      | Alta velocidad (C3, J30) |
| Tipo de sellado            | No estanco               |
| Tipo de jaula              | Macisa latón             |
| Agujero                    | Cónico/a                 |
| Rodamiento serie           | 22200                    |
| Unidad de venta            | pieza                    |

