

# Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22230-MB-K-C3-W33

22230-MB-K-C3-W33

**LE BON ROULEMENT**

**Alésage conique / Tapered bore**

Dimensions (mm) Dimension (mm)			Coefficient de charge (C) Load rating (kN)		Vitesse limite (tr/min) Speed limit (Rpm)		Poids (kg) Weight (lb)	Sigle Designation		
d (mm)	D (mm)	B (mm)	Dynamique C <sub>d</sub>	Statique C <sub>s</sub>	Lubrification Lubrication	2230		Alésage cylindrique Cylindrical bore	Alésage conique Tapered bore	
150	270	75	3.3	800	1050		2200	2700	18	22230 K



**Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22230-MB-K-C3-W33**

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	150
D - Diámetro exterior (mm)	270
C - Espesor (mm)	73
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Macisa latón
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	22200
Unidad de venta	pieza

