




Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22316-EA-K-E4-NSK

22316-EA-K-E4-NSK



LE BON
ROULEMENT



Alésage CylindriqueAlésage Conique

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Vitesses Limitées (tr/min)		Référence
d	D	B	r	C _r	C _{0r}	C _r	C _{0r}	Graisse	Huile	Alésage Cylindrique
80	170	58	2.1	540 000	595 000	55 046	57 584	2 600	3 400	22316EAE4

Roulement	Dimensions Cotes de Montage (mm)						Constante	Facteur de Charge Axiale				Masse (kg)
Alésage Conique	d _s		D _s		r _s		ε	Y ₂	Y ₃	Y ₀	approx	
22316EAE4	min	max	min	max	min	max	0.33	3.0	2.0	2.0	6.23	



Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22316-EA-K-E4-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	80
D - Diámetro exterior (mm)	170
C - Espesor (mm)	58
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	22300
Unidad de venta	pieza

