



# Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22324-CC-JA-W33-VA406-SKF

22324-CC-JA-W33-VA406-SKF



| Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue load   | Speed ratings        | Mass                 | Designations                     |              |
|----------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------|
| d D B                | C C <sub>0</sub>   | P <sub>0</sub> | Ref-<br>max<br>speed | Lim-<br>max<br>speed | Bearing with<br>cylindrical bore | tapered bore |
| mm                   | kN                 | kN             | 1/min                | kg                   | —                                | —            |
| 120 260 96           | 965 1 120          | 100            | 2 000 2 400          | 22                   | 22324 CC/JA/W33VA406             | —            |

| Geometries                                           | Abutment and fillet dimensions               | Calculation factors                            | Permissible accelerations                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| d d <sub>2</sub> D <sub>1</sub> b K r <sub>1,2</sub> | d <sub>a</sub> D <sub>a</sub> r <sub>a</sub> | e V <sub>1</sub> V <sub>2</sub> V <sub>3</sub> | For all lubrications<br>rotational 1/min |
| mm                                                   | mm                                           | —                                              | m/s <sup>2</sup>                         |
| 120 152 216 119 7,5 3                                | 136 266 2,5                                  | 0,25 1,9 2,8 1,8                               | 9 kg 21 g                                |



**Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22324-CC-JA-  
W33-VA406-SKF**

| Caractéristique            | Valeur                   |
|----------------------------|--------------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 120                      |
| D - Diámetro exterior (mm) | 260                      |
| C - Espesor (mm)           | 86                       |
| Marca                      | SKF                      |
| Tipo del rodamiento        | Con rodillos oscilantes  |
| Juego                      | Estándar                 |
| Tipo de sellado            | No estanco               |
| Tipo de jaula              | Acero                    |
| Agujero                    | Cilíndrico/a             |
| Especificaciones           | Para aplicacion vibrante |
| Rodamiento serie           | 22300                    |
| Unidad de venta            | pieza                    |

