

Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22340-CC-K-JA-W33-VA405-SKF

22340-CC-K-JA-W33-VA405-SKF

LE BON ROULEMENT

Principal dimensions	Basic load ratings		Fatigue load limit	Speed ratings	Mass	Designations				
d	D	B	C	C ₀	P ₀	Ref. Linn- one speed	kg	-	Bearings with cylindrical bore	tapered bore
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	-	22340-CC(K)/W33VA405	22340-CC(K)/W33VA405
170	340	120	1.748	2.180	176	1.400	3.950	61		

Dimensions					Abutment and fillet dimensions				Calculation factors			Permissible accelerations	
d	d ₂	D ₁	β	K	r _{1,2} (mm)	r ₀ (mm)	D ₀ (mm)	r ₀ (mm)	ε	Y ₁	Y ₂	Y ₃	For all lubricants rotational (mm/s ²)
mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	-	-	-	-	mm/s ²
170	233	300	34,7	9	4	187	243	2	0,23	2	3	2	45g 13g



**Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22340-CC-K-JA-
W33-VA405-SKF**

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	200
D - Diámetro exterior (mm)	420
C - Espesor (mm)	138
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cónico/a
Especificaciones	Para aplicacion vibrante
Rodamiento serie	22300
Unidad de venta	pieza

