

Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23026-CD-K-E4-C3-NSK

23026-CD-K-E4-C3-NSK

**LE BON
ROULEMENT**

Alésage Cylindrique

Alésage Conique

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Vitesses Limites (tr/min)		Référence
<i>d</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>r</i> min	<i>C_r</i>	<i>C_{0r}</i>	<i>C_r</i>	<i>C_{0r}</i>	Graisse	Huile	Alésage Cylindrique
130	200	52	2	400 000	655 000	40 500	67 000	1 700	2 000	23026CDE4

Roulement	Dimensions Cotes de Montage (mm)						Constante	Facteur de Charge Axiale			Masse (kg)
Alésage Conique	min	<i>d_s</i> max	max	<i>D_s</i> min	min	<i>r_s</i> max	<i>e</i>	<i>Y₂</i>	<i>Y₃</i>	<i>Y₀</i>	approx
23026CDKE4	140	147	190	180	2		0.23	4.3	2.9	2.8	5.98



Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23026-CD-K-E4-C3-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	130
D - Diámetro exterior (mm)	200
C - Espesor (mm)	52
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	23000
Unidad de venta	pieza

