

Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23026-CD-K-E4-NSK

23026-CD-K-E4-NSK

LE BON ROULEMENT

Alésage Cylindrique Alésage Conique

| Dimensions (mm) | | | | Capacité de Charge (N) | | | | Vitesse Limites (tr/min) | | Référence |
|-----------------|-----|-----|------------|------------------------|----------|--------|----------|--------------------------|-------|---------------------|
| d | D | B | r min | C_r | C_{or} | C_r | C_{or} | Grasse | Huile | Alésage Cylindrique |
| 130 | 200 | 52 | 2 | 400 000 | 655 000 | 40 500 | 67 000 | 1 700 | 2 000 | 23026CDE4 |

| Roulement | Dimensions Cotes de Montage (mm) | | | | Constante | Facteur de Charge Axiale | | | Masse (kg) |
|------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----------|--------------------------|-------|-------|------------|
| Alésage Conique | min | max | max | min | e | Y_2 | Y_3 | Y_0 | approx |
| 23026CDE4 | 140 | 147 | 190 | 180 | 0.23 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 5.98 |



Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23026-CD-K-E4-NSK

| Caractéristique | Valeur |
|----------------------------|-------------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 130 |
| D - Diámetro exterior (mm) | 200 |
| C - Espesor (mm) | 52 |
| Marca | NSK |
| Tipo del rodamiento | Con rodillos oscilantes |
| Juego | Estándar |
| Tipo de sellado | No estanco |
| Tipo de jaula | Acero |
| Agujero | Cónico/a |
| Rodamiento serie | 23000 |
| Unidad de venta | pieza |

