

# Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23030-CD-E4-C3-NSK

23030-CD-E4-C3-NSK

**LE BON  
ROULEMENT**

Alésage Cylindrique

Alésage Conique

| Dimensions<br>(mm) |     |     |            | Capacité de Charge<br>(N) |          |        |          | Vitesses Limites<br>(tr/min) |       | Référence              |
|--------------------|-----|-----|------------|---------------------------|----------|--------|----------|------------------------------|-------|------------------------|
| $d$                | $D$ | $B$ | $r$<br>min | $C_r$                     | $C_{0r}$ | $C_r$  | $C_{0r}$ | Grisse                       | Halle | Alésage<br>Cylindrique |
| 150                | 225 | 56  | 2.1        | 470 000                   | 815 000  | 48 000 | 83 000   | 1 400                        | 1 800 | <b>23030CDE4</b>       |

| Roulement          | Dimensions Cotes de Montage<br>(mm) |     |       |     |       |  | Constante | Facteur de Charge Axiale |       |       | Masse<br>(kg) |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-------|-----|-------|--|-----------|--------------------------|-------|-------|---------------|
| Alésage<br>Conique | $d_s$                               |     | $D_s$ |     | $r_s$ |  | $e$       | $Y_2$                    | $Y_3$ | $Y_0$ | approx        |
|                    | min                                 | max | max   | min | max   |  |           |                          |       |       |               |
| <b>23030CDKE4</b>  | 162                                 | 168 | 213   | 203 | 2     |  | 0.22      | 4.6                      | 3.1   | 3.0   | 7.9           |



**Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23030-CD-E4-C3-NSK**

| Caractéristique            | Valeur                   |
|----------------------------|--------------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 150                      |
| D - Diámetro exterior (mm) | 225                      |
| C - Espesor (mm)           | 56                       |
| Marca                      | NSK                      |
| Tipo del rodamiento        | Con rodillos oscilantes  |
| Juego                      | Alta velocidad (C3, J30) |
| Tipo de sellado            | No estanco               |
| Tipo de jaula              | Acero                    |
| Agujero                    | Cilíndrico/a             |
| Rodamiento serie           | 23000                    |
| Unidad de venta            | pieza                    |

