

Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23032-CAM-E4-C3-NSK

23032-CAM-E4-C3-NSK

**LE BON
ROULEMENT**

Alésage Cylindrique

Alésage Conique

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Vitesses Limites (tr/min)		Références
<i>d</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>r</i> min	<i>C_r</i>	<i>C_{0r}</i>	<i>C_r</i>	<i>C_{0r}</i>	Graisse	Huile	Alésage Cylindrique
160	240	60	2.1	540 000	955 000	55 000	97 500	1 300	1 700	23032CDE4

Roulement	Dimensions Cotes de Montage (mm)						Constante	Facteur de Charge Axiale			Masse (kg)
Alésage Conique	<i>d_s</i>		<i>D_s</i>		<i>r_s</i>		<i>ε</i>	<i>Y₂</i>	<i>Y₃</i>	<i>Y₀</i>	approx
	min	max	max	min	max	max					
23032CDE4	172	179	228	216	2	2	0.22	4.5	3.0	2.9	9.66



Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23032-CAM-E4-C3-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	160
D - Diámetro exterior (mm)	240
C - Espesor (mm)	60
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Macisa latón
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	23000
Unidad de venta	pieza

