

Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23038-CAM-K-E4-NSK

23038-CAM-K-E4-NSK

LE BON ROULEMENT

Alésage Cylindrique Alésage Conique

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Vitesse Limites (tr/min)		Référence
d	D	B	r min	C_r	C_{0r}	C_e	C_{0e}	Grasse	Huile	Alésage Cylindrique
190	280	75	2.1	775 000	1 350 000	79 000	138 000	1 100	1 400	23038CAE4

Roulement	Dimensions Cotes de Montage (mm)						Constante ϵ	Facteur de Charge Axiale			Masse (kg)
	min	d_s max	max	D_s min	min	r_s max		Y_2	Y_3	Y_0	
Alésage Conique 23038CAKE4	202	—	278	261	2	0.24	4.2	2.8	2.8	approx	176



Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23038-CAM-K-E4-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	190
D - Diámetro exterior (mm)	290
C - Espesor (mm)	75
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Macisa latón
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	23000
Unidad de venta	pieza

