

# Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23056-E1-K-C3-FAG

23056-E1-K-C3-FAG

**LE BON ROULEMENT**

|                    |   |
|--------------------|---|
| d                  | 280 mm  |
| D                  | 420 mm  |
| B                  | 106 mm  |
| D <sub>1</sub>     | 379.2 mm  |
| D <sub>2,mas</sub> | 405.4 mm  |
| d <sub>1</sub>     | 314.3 mm  |
| d <sub>2,mi</sub>  | 254.6 mm  |
| d <sub>3</sub>     | 6.5 mm  |
| r <sub>1</sub>     | 17.7 mm   |
| r <sub>2,mas</sub> | 3 mm  |
| r <sub>3,mi</sub>  | 4 mm  |
| m                  | 46.3 kg <i>masse</i>                                |
| C <sub>d</sub>     | 1780000 Nv <i>charge dyn. de base, radiale</i>      |
| C <sub>st</sub>    | 2850000 Nv <i>charge statique de base, radiale</i>  |
| e                  | 0.22  |
| Y <sub>1</sub>     | 3.01  |
| Y <sub>2</sub>     | 4.48  |
| Y <sub>0</sub>     | 2.04  |
| n <sub>10</sub>    | 1740 1/min <i>vitesse limite</i>                    |
| n <sub>6</sub>     | 1090 1/min <i>vitesse de base</i>                   |
| C <sub>10</sub>    | 259000 Nv <i>charge limite radiale à la fatigue</i> |



**Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23056-E1-K-C3-FAG**

| Caractéristique            | Valeur                   |
|----------------------------|--------------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 280                      |
| D - Diámetro exterior (mm) | 420                      |
| C - Espesor (mm)           | 106                      |
| Marca                      | FAG                      |
| Tipo del rodamiento        | Con rodillos oscilantes  |
| Juego                      | Alta velocidad (C3, J30) |
| Tipo de sellado            | No estanco               |
| Tipo de jaula              | Acero                    |
| Agujero                    | Cónico/a                 |
| Rodamiento serie           | 23000                    |
| Unidad de venta            | pieza                    |

