

# Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23124-C-K-E4-NSK

23124-C-K-E4-NSK

**LE BON ROULEMENT**

Alésage Cylindrique      Alésage Conique

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Vitesse Limites (tr/min)		Référence
<i>d</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>r</i> <sub>min</sub>	<i>C<sub>r</sub></i>	<i>C<sub>0r</sub></i>	<i>C<sub>r</sub></i>	<i>C<sub>0r</sub></i>	Grasse	Huile	Alésage Cylindrique
120	200	62	2	465 000	720 000	47 500	73 500	1 400	1 800	<b>23124CE4</b>

  

Roulement	Dimensions Cotes de Montage (mm)						Constante <i>e</i>	Facteur de Charge Axiale			Masse (kg) approx
	<i>d</i> <sub>min</sub>	<i>d</i> <sub>max</sub>	<i>D</i> <sub>max</sub>	<i>D</i> <sub>min</sub>	<i>r</i> <sub>max</sub>	<i>r</i> <sub>min</sub>		<i>Y</i> <sub>2</sub>	<i>Y</i> <sub>3</sub>	<i>Y</i> <sub>0</sub>	
Alésage Conique <b>23124CKE4</b>	130	138	190	175	2		0.29	3.5	2.4	2.3	7.85



**Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23124-C-K-E4-NSK**

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	120
D - Diámetro exterior (mm)	200
C - Espesor (mm)	62
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	23100
Unidad de venta	pieza

