

Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23130-CAM-K-E4-NSK

23130-CAM-K-E4-NSK

**LE BON
ROULEMENT**

Alésage Cylindrique

Alésage Conique

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Vitesses Limitées (tr/min)		Référence
d	D	B	r min	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	Grasse	Huile	Alésage Cylindrique
150	250	80	2.1	725 000	1 180 000	74 000	121 000	1 100	1 400	23130CE4

Roulement	Dimensions Cotes de Montage (mm)						Constante	Facteur de Charge Axiale				Masse (kg)
Alésage Conique	d_s		D_s		r_s		e	Y_2	Y_3	Y_0		approx
	min	max	max	min	max							
23130CKE4	162	174	238	218	2		0.30	3.4	2.3	2.2		15.8



Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23130-CAM-K-E4-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	150
D - Diámetro exterior (mm)	250
C - Espesor (mm)	80
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Macisa latón
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	23100
Unidad de venta	pieza

