

# Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23238-CA-K-W33

23238-CA-K-W33

**LE BON ROULEMENT**

**Alésage conique / Tapered bore**

Dimensions (mm) Dimension (mm)				Coefficient de charge (C) Load rating (kN)		Vitesse limite (tr/min) Speed limit (Rpm)		Poids (kg) Weight (kg)	Sigle Designation	
d (mm)	D (mm)	B (mm)	K (mm)	Dynamique C <sub>d</sub>	Statique C <sub>s</sub>	Lubrification Lubrication	23238		Alésage cylindrique Cylindrical bore	
						Graine Grease		Huile Oil		Alésage Conique Tapered bore
196	240	128	0	1627	2312	1377	1620	46	23238	23238 K



**Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23238-CA-K-W33**

<b>Caractéristique</b>	<b>Valeur</b>
d - Diámetro interior (mm)	190
D - Diámetro exterior (mm)	340
C - Espesor (mm)	120
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Macisa latón
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	23200
Unidad de venta	pieza

