


Rodamiento de rodillos cónicos JKOS060-FAG

JKOS060-FAG



**LE BON
ROULEMENT**



d	60 mm
D	95 mm
B	26 mm
a	23 mm
C	25 mm
D_i	89,3 mm
D_o	97 mm
d_i	79,5 mm
d_{max}	67 mm
d_{int}	67 mm
m/2	1,25 mm
f_{max}	1,5 mm
r₁, r₂	1,5 mm
u	0,03 mm
Δ Dn	0,22 mm
Δ u	0,05 mm
m	0,67 kg
= masse, non graissé	
C₁	82000 N
= charge dyn. de base, radiale	
C₂	123000 N
= charge statique de base, radiale	
e	0,43
Y	1,4
Y₀	0,77
C₁₀	15200 N
= charge limite radiale à la fatigue	
n₁₀	3350 1/min
= vitesse limite pour lubrif. à la graisse	
F₁₀	59300 N
= Capacité de charge de la liaison par anneau d'arrêt pour un appui avec arêtes vives	
16400 N	
= Effort de serrage max. axial, paire de roulements	





Rodamiento de rodillos cónicos JKOS060-FAG

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	60
D - Diámetro exterior (mm)	95
C - Espesor (mm)	26
Marca	FAG
Tipo del rodamiento	Con rodillos cónicos
Espesor de	25
Espesor de la cubeta	25
Rodamiento serie	JKOS
Unidad de venta	pieza

