

Rodamiento de rodillos toroidales CARB

C2210-TN9-C3-SKF

C2210-TN9-C3-SKF

LE BON ROULEMENT

Alésage cylindrique

Alésage conique

Rouleaux jointifs

Dimensions d'encastement

d	D	B	C	C ₀	Limite de fatigue P ₀	Vitesse de base Vitesse de référence	Vitesse limite	Masse	Désignations Roulement à alésage cylindrique	alésage conique
mm			mm		MPa	tr/min		kg	—	
50	90	23	96	330	33,8	7 000	9 500	0,59	C 229 B TNr	C 229 B KTNr

Dimensions

Cotes de montage

Facteurs de calcul

d	d ₂	D ₁	r _{1,2}	r ₁	r ₂	d ₀	d ₀	D ₀	D ₀	C ₀	t ₀	k ₁	k ₂
mm			mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm		
50	61,9	78,5	1,1	1,1	—	57	63	77	83	0,8	1	0,097	0,528



Rodamiento de rodillos toroidales CARB C2210-TN9-C3-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	50
D - Diámetro exterior (mm)	90
C - Espesor (mm)	23
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos toroidales
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Poliamido
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	C2200
Unidad de venta	pieza

