

Rodamiento de rodillos toroidales CARB

C2211-TN9-C3-SKF

C2211-TN9-C3-SKF

**LE BON
ROULEMENT**

Alésage cylindrique

Alésage conique

Rouleaux pointus

Dimensions
d'encastrement

d	D	B	C	C ₃	Limite de fatigue P ₃	Vitesse de base Vitesse de référence	Vitesse limite	Masse	Désignations Roulement à alésage cylindrique	alésage conique
mm			kN		kN	tr/min		kg	—	
65	100	25	116	134	12,4	6 700	9 000	0,79	C 2211 TN9	C 2211 8TN9

Dimensions

Cotes de montage

Facteurs de calcul

d	d ₂	D ₁	r _{1,2}	r ₁	r ₂	d ₄	d ₅	D ₄	D ₅	C ₄	i ₄	k ₁	k ₂
mm			mm			mm	mm	mm	mm	mm			
65	65,8	86,7	1,5	8,6	—	64	65	84	91	0,3	1,5	0,094	0,333



Rodamiento de rodillos toroidales CARB C2211-TN9-C3-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	55
D - Diámetro exterior (mm)	100
C - Espesor (mm)	25
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos toroidales
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Poliamido
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	C2200
Unidad de venta	pieza

