

# Rodamiento de rodillos toroidales CARB C2214-V-C3-SKF

## C2214-V-C3-SKF

**LE BON  
ROULEMENT**

Alésage cylindrique

Alésage conique

Roulements joints

| Dimensions d'encadrement |     |    | Charges de base stat. |                | Limite de fatigue | Vitesses de base     |                | Masse | Désignations                    |                 |
|--------------------------|-----|----|-----------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------|-------|---------------------------------|-----------------|
| d                        | D   | B  | C                     | C <sub>0</sub> | P <sub>u</sub>    | Vitesse de référence | Vitesse limite | kg    | Roulement à alésage cylindrique | alésage conique |
| mm                       |     |    | kN                    |                | kN                | tr/min               |                |       | —                               | —               |
| 38                       | 125 | 30 | 212                   | 228            | 27                | —                    | 2 400          | 1,50  | € 2214 V                        | € 2214 KV       |

| Dimensions |                |                | Cotes de montage |                |                |                |                |                |                |                | Facteurs de calcul |                |                |
|------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| d          | d <sub>1</sub> | D <sub>1</sub> | r <sub>1,2</sub> | r <sub>1</sub> | r <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | D <sub>3</sub> | D <sub>4</sub> | C <sub>0</sub> | f <sub>2</sub>     | k <sub>1</sub> | k <sub>2</sub> |
| mm         |                |                | mm               |                |                | mm             | mm             | mm             | mm             | mm             | mm                 |                |                |
| 38         | 83,7           | 111            | 1,5              | 0,6            | 5,3            | 79             | 102            | —              | 116            | —              | 1,5                | 0,098          | 0,127          |



**Rodamiento de rodillos toroidales CARB C2214-V-C3-SKF**

| Caractéristique            | Valeur                   |
|----------------------------|--------------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 70                       |
| D - Diámetro exterior (mm) | 125                      |
| C - Espesor (mm)           | 31                       |
| Marca                      | SKF                      |
| Tipo del rodamiento        | Con rodillos toroidales  |
| Juego                      | Alta velocidad (C3, J30) |
| Tipo de sellado            | No estanco               |
| Tipo de jaula              | Sin jaula                |
| Agujero                    | Cilíndrico/a             |
| Rodamiento serie           | C2200                    |
| Unidad de venta            | pieza                    |

