

Rodamiento de rodillos toroidales CARB C2217-K-C3-SKF

C2217-K-C3-SKF

**LE BON
ROULEMENT**

Alésage cylindrique

Alésage conique

Rouleaux pointillés

Dimensions d'encadrement			Charges de base stat.		Limite de fatigue P_0	Vitesses de base Vitesse de référence		Masse kg	Désignations Roulement à alésage cylindrique	
d	D	B	C	C_0			Vitesse limite		alésage cylindrique	alésage conique
mm			UN		kN	tr/min				
85	150	36	275	320	36.5	4 300	5 600	2.60	C 2217	C 2217 K

Dimensions			Cotes de montage						Facteurs de calcul				
d	d_2	D_1	$r_{1,2}$	r_1	r_2	d_3	d_4	D_5	D_6	C_0	f_2	k_1	k_2
mm						mm	mm	mm	mm	mm			
85	104	133	2	7.1	—	96	130	125	129	1.3	2	0.114	0.105



Rodamiento de rodillos toroidales CARB C2217-K-C3-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	85
D - Diámetro exterior (mm)	150
C - Espesor (mm)	36
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos toroidales
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	C2200
Unidad de venta	pieza

