

Rodamiento de rodillos toroidales CARB C2316-K-C3-SKF

C2316-K-C3-SKF

LE BON ROULEMENT

Dimensions d'encadrement		Charges de base stat.		Limite de fatigue		Vitesses de base		Masse	Désignations	
d	D	B	C	C ₀	P ₀	Vitesse de référence	Vitesse limite	kg	Rodamiento à alésage cylindrique	alésage conique
mm		mm	mm	mm	mm	tr/min	tr/min		C 2316	C 2316 K
mm	170	58	510	550	61	3 400	4 500	6,20		

Dimensions			Cotes de montage						Facteurs de calcul				
d	d ₂	D ₁	r _{1,2}	r ₁	r ₂	d ₂	d ₃	D ₁	D ₂	C ₁	f ₂	k ₁	k ₂
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
mm	102	145	2,3	10,1	—	92	115	125	158	2,4	2	0,107	0,105



Rodamiento de rodillos toroidales CARB C2316-K-C3-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	80
D - Diámetro exterior (mm)	170
C - Espesor (mm)	58
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos toroidales
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	C2300
Unidad de venta	pieza

