

Rodamiento de rodillos toroidales CARB C3224-K-C3-SKF

C3224-K-C3-SKF

LE BON ROULEMENT

Dimensions d'ensemble		Charges de base dyn. / stat.		Limite de fatigue	Vitesse de base		Masse	Désignations		
d	B	C	C ₀	F ₀	Vitesse de référence	Vitesse limite	kg	Roulement à	alliage	
mm	mm	N	N	N	tr/min	tr/min		cylindrique	conique	
120	215	76	750	980	98	2 400	2 200	11,5	C 3224	C 3224 K

Dimensions		Cotes de montage						Facteurs de calcul					
d	d ₂	D ₁	r _{1,2}	r ₁	s ₂	d ₄	d ₅	D ₄	D ₅	C ₁	f ₁	k ₁	k ₂
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
120	149	190	2,3	17,1	—	132	160	180	203	2,4	2	0,103	0,108



Rodamiento de rodillos toroidales CARB C3224-K-C3-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	120
D - Diámetro exterior (mm)	215
C - Espesor (mm)	76
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos toroidales
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	C3200
Unidad de venta	pieza

