



Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP212-ET-NSK

NUP212-ET-NSK


**LE BON
ROULEMENT**


Dimensions (mm)							Capacité de Charge (kg)		Vitesse Limites (tr/min)	
d	D	B	r	r1	r2	EW	C1	C0	Gralise	Full
88	130	22	1.5	1.5	2.2	—	97 500	107 000	5 300	6 300

Référence Roulement					Dimensions Cotes de Montage (mm)										Masse (kg)
NU	NJ	NUP	N	NF	d ₁ min	d ₂ min	d ₃ max	d ₄ max	D ₁ min	D ₂ max	D ₃ max	D ₄ max	r ₁ max	r ₂ max	approx
NU 212 ET	NU	NJ	NUP	—	68	68	70	75	80	102	—	—	1.5	1.5	0.824



Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP212-ET-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	60
D - Diámetro exterior (mm)	110
C - Espesor (mm)	22
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	NUP200
Unidad de venta	pieza

