

Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP214-E-M6-C3-NKE

NUP214-E-M6-C3-NKE

**LE BON
ROULEMENT**

NUP...

Hauptabmessungen [mm] Boundary dimensions [mm]			Tragzahlen [kN] Load ratings [kN]			Befestigungszahlen [min] Thrust speed ratings [rpm]		Grenzrehzahlen [min] Limit speed ratings [rpm]		Lagertypen Designation	Alternative Käfige Alternative cages
d	D	B	C _{dyn}	C _{stat}	C ₁₀	n _{thr}	n _{lim}	n _{thr}	n _{lim}		
70	125	24	134	140	17	4700	6300	NUP214-E-TVP3	MA5, MA6, MPA		

Lagerabmessungen [mm] Bearing dimensions [mm]								Winkelring Thrust collar		Gewicht [kg] Weight [kg]	
d	E, F	d ₁	D ₁	r ₁ , r ₂ min	r ₃ , r ₄ min	*	Bezeichnung Designation	B ₁	B ₂	Lager Bearing	Winkelring Thrust collar
70	83.5	89.8	108.7	1.5	1.5	—	—	—	—	1.3	—



Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP214-E-M6-C3-NKE

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	70
D - Diámetro exterior (mm)	125
C - Espesor (mm)	24
Marca	NKE
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de jaula	Macisa latón
Rodamiento serie	NUP200
Unidad de venta	pieza

