



Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP2310-ET-C3-NSK

NUP2310-ET-C3-NSK



Dimensions (mm)							Capacité de Charge (N)		Vitesses Limites (1/min)	
d	D	B	r	r1	r2	Fe	Cr	Cv	Graisse	Huile
50	110	40	2	2	60	—	183 000	187 000	5 000	6 200

Référence Roulement					Dimensions Cotes de Montage (mm)										Mass (kg)
NU	NJ	NUP	N	NF	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	r ₁	r ₂	approx
					min	min	min	min	max	max	max	max	min	max	
NUP2310 ET	NU	NJ	NUP	—	50	59	63	67	73	101	—	—	2	2	1,7



Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP2310-ET-C3-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	50
D - Diámetro exterior (mm)	110
C - Espesor (mm)	40
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	NUP2300
Unidad de venta	pieza

