

Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP309-ECNJ-C3-VM004-SKF

NUP309-ECNJ-C3-VM004-SKF

LE BON ROULEMENT

Principal dimensions	Basic load ratings		Fatigue load limit	Speed ratings	Mass	Designations	Alternative standard cage				
d D B	C	C ₀	P ₀	Reference speed Limiting speed	m ₀	Bearing with standard cage	Alternative standard cage				
mm	kN	kN	kN	rpm	kg	—	—				
45	100	25	112	100	32,9	7500	8500	0,91	—	* NUP 309 ECP	J, M, HL, PH

Dimensions		Abutment and fillet dimensions						Calculation factor	Angle ring factor	Mass	Displacements						
d	d ₁	D ₁	F, E	r _{1,2}	r _{3,4}	s	d ₅	R ₁	d ₆ , D ₁	D ₂	r ₅	r ₆	h	kg	B ₁	B ₂	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
45	64,4	83,8	50,5	1,5	3,5	3,7	54	56	67	91,4	1,5	1,5	0,15	N/309 EC	0,11	7	11,5



Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP309-ECNJ-C3-VM004-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	45
D - Diámetro exterior (mm)	100
C - Espesor (mm)	25
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	NUP300
Unidad de venta	pieza

