

Rodamiento de rodillos cilíndricos SL045005-PP

SL045005-PP

LE BON ROULEMENT

Écarte Arbre (mm) Shaft Diameter (mm)	Série Designation	Poids (g) Weight (g)	Dimensions (mm) Dimensions (mm)									
			d	D	B	C	C ₁	D ₁	m	t	x	
25	SL045005-PP	240	25	47	30	29	24,7	45,2	-	1,8	6,5	22,5

Dimensions de montage (mm) Mounting dimensions (mm)					Coefficients de charge (N) Basic Load Rating (N)		Vitesse limite Limiting Speed	Classe AES Bearing class	Segment d'arbre Mounting angle
C ₁	C ₂	d ₁	d ₂	d ₃	Dynamique C Dynamic C	Statique C ₀ Static C ₀	gr/min rpm	AES	
21,5	21	39,55	39	32	44 900	58 900	3 600	AES47	



Rodamiento de rodillos cilíndricos SL045005-PP

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	25
D - Diámetro exterior (mm)	47
C - Espesor (mm)	30
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Rodamiento serie	SL
Unidad de venta	pieza

