

Rodamiento de rodillos cilíndricos NN3014-AS-K-M-SP-FAG

NN3014-AS-K-M-SP-FAG

LE BON ROULEMENT

| | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| d | 70 mm | |
| D | 150 mm | |
| B | 30 mm | |
| d₁ (int) | 102,3 mm | Tolérance : H12 |
| d₂ (ext) | 82 mm | Tolérance : h12 |
| B | 100 mm | |
| r₁ (int) | 1,1 mm | |
| r₂ (ext) | 1 mm | |
| s | 2,3 mm | déplacement axial par rapport à la position centrale |
| m | 0,98 kg | = masse |
| C_d | 113000 N | charge dyn. de base, radiale |
| C₀ | 145000 N | charge statique de base, radiale |
| n_{0,1FE} | 9700 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
| n_{0,1O} | 11400 1/min | vitesse limite pour lubrification minimale à l'huile |
| C_{0F} | 20800 N | charge limite radiale à la fatigue |



Rodamiento de rodillos cilíndricos NN3014-AS-K-M-SP-FAG

| Caractéristique | Valeur |
|----------------------------|--------------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 70 |
| D - Diámetro exterior (mm) | 110 |
| C - Espesor (mm) | 30 |
| Marca | FAG |
| Tipo del rodamiento | Con rodillos cilíndricos |
| Juego | Estándar |
| Tipo de sellado | No estanco |
| Tipo de jaula | Macisa latón |
| Agujero | Cónico/a |
| Rodamiento serie | NN3000 |
| Unidad de venta | pieza |

