

# Rodamiento de rodillos cilíndricos NN3015-AS-K-M-SP-FAG

NN3015-AS-K-M-SP-FAG

**LE BON ROULEMENT**

<b>d</b>	75 mm	
<b>D</b>	115 mm	
<b>B</b>	30 mm	
<b>d<sub>1</sub> (H7)</b>	107,3 mm	Tolérance : H12
<b>d<sub>2</sub> (h7)</b>	87 mm	Tolérance : h12
<b>E</b>	105 mm	
<b>r<sub>1</sub> (min)</b>	1,1 mm	
<b>r<sub>2</sub> (max)</b>	1 mm	
<b>s</b>	2,5 mm	déplacement axial par rapport à la position centrale
<b>m</b>	1,02 kg	= masse
<b>C<sub>r</sub></b>	112000 N	charge dyn. de base, radiale
<b>C<sub>0r</sub></b>	146000 N	charge statique de base, radiale
<b>n<sub>0,1min</sub></b>	9300 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
<b>n<sub>0,1</sub></b>	11000 1/min	vitesse limite pour lubrification minimale à l'huile
<b>C<sub>rF</sub></b>	21000 N	charge limite radiale à la fatigue



**Rodamiento de rodillos cilíndricos NN3015-AS-K-M-SP-FAG**

<b>Caractéristique</b>	<b>Valeur</b>
d - Diámetro interior (mm)	75
D - Diámetro exterior (mm)	115
C - Espesor (mm)	30
Marca	FAG
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Macisa latón
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	NN3000
Unidad de venta	pieza

