

Rodamiento de rodillos cilíndricos NN3016-AS-K-M-SP-FAG

NN3016-AS-K-M-SP-FAG

LE BON ROULEMENT

| | | |
|--|-------------|--|
| d | 80 mm | |
| D | 125 mm | |
| B | 34 mm | |
| $D_{d, \text{max}}$ | 115,6 mm | Tolérance : H12 |
| $d_{d, \text{min}}$ | 93 mm | Tolérance : h12 |
| E | 113 mm | |
| $r_{1, \text{min}}$ | 1,1 mm | |
| $r_{1, \text{max}}$ | 1 mm | |
| s | 2,5 mm | déplacement axial par rapport à la position centrale |
| m | 1,42 kg | = masse |
| C_r | 130000 N | charge dyn. de base, radiale |
| C_{0r} | 182000 N | charge statique de base, radiale |
| $n_{0, \text{FeSt}}$ | 8500 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
| $n_{0, \text{Oil}}$ | 10000 1/min | vitesse limite pour lubrification minimale à l'huile |
| C_{0r} | 27500 N | charge limite radiale à la fatigue |



Rodamiento de rodillos cilíndricos NN3016-AS-K-M-SP-FAG

| Caractéristique | Valeur |
|----------------------------|--------------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 80 |
| D - Diámetro exterior (mm) | 125 |
| C - Espesor (mm) | 34 |
| Marca | FAG |
| Tipo del rodamiento | Con rodillos cilíndricos |
| Juego | Estándar |
| Tipo de sellado | No estanco |
| Tipo de jaula | Macisa latón |
| Agujero | Cónico/a |
| Rodamiento serie | NN3000 |
| Unidad de venta | pieza |

