

# Rodamiento de rodillos cilíndricos NN3017-AS-K-M-SP-FAG

NN3017-AS-K-M-SP-FAG

**LE BON ROULEMENT**

<b>d</b>	85 mm	
<b>D</b>	130 mm	
<b>B</b>	34 mm	
<b>D<sub>ext</sub></b>	120,6 mm	Tolérance : H12
<b>d<sub>int</sub></b>	85 mm	Tolérance : h12
<b>E</b>	118 mm	
<b>r<sub>1</sub> int</b>	1,1 mm	
<b>r<sub>ext</sub> max</b>	1 mm	
<b>s</b>	2,5 mm	déplacement axial par rapport à la position centrale
<b>m</b>	1,48 kg	= masse
<b>C<sub>r</sub></b>	138000 N	charge dyn. de base, radiale
<b>C<sub>0r</sub></b>	183000 N	charge statique de base, radiale
<b>n<sub>0</sub> lub</b>	8200 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
<b>n<sub>0</sub> oil</b>	8700 1/min	Vitesse limite pour lubrification minimale à l'huile
<b>C<sub>10</sub></b>	27000 N	charge limite radiale à la fatigue



**Rodamiento de rodillos cilíndricos NN3017-AS-K-M-SP-FAG**

<b>Caractéristique</b>	<b>Valeur</b>
d - Diámetro interior (mm)	85
D - Diámetro exterior (mm)	130
C - Espesor (mm)	34
Marca	FAG
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Macisa latón
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	NN3000
Unidad de venta	pieza

