

Rodamiento de rodillos cilíndricos NU2208-E-TVP3-C3-NKE
NU2208-E-TVP3-C3-NKE

**LE BON
ROULEMENT**

NU...

Hauptabmessungen [mm] Boundary dimensions [mm]			Tragzahlen [kN] Load ratings [kN]			Referenzdrehzahlen [min ⁻¹] Thermal speed ratings [rpm]	Grenzdrehzahlen [min ⁻¹] Limited speed ratings [rpm]	Lagertypen Designation	Alternative Käfige Alternative cages		
d	D	B	C ₁₀ dyn.	C ₉₀ stat.	C ₉₀	n _{ref}	n _{lim}				
40	80	23	80	77	9,4	6300	11000	NU2208-E-TVP3	MPA		
Lagerabmessungen [mm] Bearing dimensions [mm]							Winkerring Thrust collar		Gewicht [kg] Weight [kg]		
d	E, F	d ₁	D ₁	r ₁ , r ₂ min	r ₃ , r ₄ min	s	Bezeichnung Designation	B ₁	B ₂	Lager Bearing	Winkerring Thrust collar
40	49,5	—	67,3	1,1	1,1	2,3	—	—	—	0,49	—



Rodamiento de rodillos cilíndricos NU2208-E-TVP3-C3-NKE

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	40
D - Diámetro exterior (mm)	80
C - Espesor (mm)	23
Marca	NKE
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	NU2200
Unidad de venta	pieza

