

Rodamiento de rodillos cilíndricos NU2305-E-TVP3-C3-NKE

NU2305-E-TVP3-C3-NKE

**LE BON
ROULEMENT**

NU...

Hauptabmessungen [mm] Boundary dimensions [mm]			Tragzahlen [kN] Load ratings [kN]			Referenzdrehzahlen [min ⁻¹] Thermal speed ratings [rpm]		Grenzdrehzahlen [min ⁻¹] Limit speed ratings [rpm]		Lagertypen Designation	Alternative Käfige Alternative cages
d	D	B	C ₁₀ dyn.	C ₉₀ stat.	C ₉₀	n _{ref}		n _{lim}			
25	62	24	63	55.6	6.8	8400		15000		NU2305-E-TVP3	MPA

Lagerabmessungen [mm] Bearing dimensions [mm]							Winkelring Thrust collar			Gewicht [kg] Weight [kg]	
d	E, F	d ₁	D ₁	r ₁ , r ₂ min	r ₃ , r ₄ min	s	Bezeichnung Designation	B ₂	B ₃	Lager Bearing	Winkelring Thrust collar
25	34	--	50.1	1.1	1.1	1.9	--	--	--	0.35	--



Rodamiento de rodillos cilíndricos NU2305-E-TVP3-C3-NKE

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	25
D - Diámetro exterior (mm)	62
C - Espesor (mm)	24
Marca	NKE
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	NU2300
Unidad de venta	pieza

