



Rodamiento de rodillos cilíndricos NU2306-W-NSK

NU2306-W-NSK


**LE BON
ROULEMENT**


Dimensions (mm)							Capacité de Charge (N)		Vitesses Limitées (tr/min)	
d	D	B	r	r1	Fw	EW	C _r	C ₀	Quilose	Halle
30	72	27	1.1	1.1	40.5	—	71 500	77 500	8 000	9 500

Référence Roulement				Dimensions Cotes de Montage (mm)												Masse (kg)
NU	NJ	NUP	NF	d ₁ min	d ₂ min	d ₃ max	d ₄ max	d ₅ min	D ₁ max	D ₂ max	D ₃ min	D ₄ max	P ₁ max	P ₂ max	approx	
NU2306 W	NU	NJ	NUP	—	—	36.5	38.5	39	44	48	85.5	—	—	1	1	0.518



Rodamiento de rodillos cilíndricos NU2306-W-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	30
D - Diámetro exterior (mm)	72
C - Espesor (mm)	27
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	NU2300
Unidad de venta	pieza

