

# Rodamiento de rodillos cilíndricos NU2313-ET-C3-P6-NSK

## NU2313-ET-C3-P6-NSK

**LE BON ROULEMENT**

Dimensiones (mm)								Capacidad de Carga (kg)		Velocidad Límite (r/min)	
d	D	B	r	r1	Fw	EW	C1	C0	Graseo	Hole	
65	140	48	2.1	2.1	82.5	—	233 000	265 000	3 800	4 000	

  

Referencia Rodamiento		Dimensiones Cotas de Montaje (mm)										Módulo (mm)			
NU	NJ	NUP	N	NF	d1	d2	d3	d4	d5	D1	D2	D3	r1	r2	Approx.
NU2313 ET	NU	NJ	NUP	—	76	78	80	85	93	120	—	—	2	2	3.16



**Rodamiento de rodillos cilíndricos NU2313-ET-C3-P6-NSK**

<b>Caractéristique</b>	<b>Valeur</b>
d - Diámetro interior (mm)	65
D - Diámetro exterior (mm)	140
C - Espesor (mm)	48
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de jaula	Poliamido
Especificaciones	Clase de precisión P6
Rodamiento serie	NU2300
Unidad de venta	pieza

