


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU304-E-TVP3-C3-NKE

NU304-E-TVP3-C3-NKE



LE BON
ROULEMENT



NU...

Hauptabmessungen [mm]	Tragzahlen [kN]	Rolllastgeschwindigkeit [min ⁻¹]	Grenzgeschwindigkeit [min ⁻¹]	Lagertyp	Alternative Käfige
Boundary dimensions [mm]	Load ratings [kN]	Thermal speed ratings [rpm]	Limited speed ratings [rpm]	Designation	Alternative cages
d D B	C _{dyn} C _{stat} C ₉₀	n _{th}	n _l	NU304-E-TVP3	—
20 52 15	34,7 20,5 3,2	12200	18000		

Lagerabmessungen [mm]	Winkelring	Gewicht [kg]
Bearing dimensions [mm]	Thrust collar	Weight [kg]
d E,F d _i D _i r _i , r _s min r ₁ , r ₄ min s	Bezeichnung Designation B ₁ B ₂	Lager Bearing Winkerring Thrust collar
20 27,5 — 42 1,1 0,6 1,1	— — —	0,151 —



Rodamiento de rodillos cilíndricos NU304-E-TVP3-C3-NKE

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	20
D - Diámetro exterior (mm)	52
C - Espesor (mm)	15
Marca	NKE
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	NU300
Unidad de venta	pieza

