



Rodamiento de rodillos cilíndricos NU305-ET-NSK

NU305-ET-NSK


**LE BON
ROULEMENT**


Dimensions (mm)							Capacité de Charge (N)		Vitesses Limitées (tr/min)	
d	D	B	r	r1	Fw	En	C _r	C ₀	Quilose	Halle
26	62	17	1.1	1.1	34	—	41 500	27 900	10 000	12 000

Référence Roulement					Dimensions Cotes de Montage (mm)										Maxim (µm)
NU	NJ	NUP	N	NF	d ₁ min	d ₂ min	d ₃ max	d ₄ min	d ₅ max	D ₁ max	D ₂ max	D ₃ max	r ₁ max	r ₂ max	approx
NU 305 ET	NU	NJ	NUP	—	31.5	31.5	32	37	40	55.5	—	—	1	1	0.200



Rodamiento de rodillos cilíndricos NU305-ET-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	25
D - Diámetro exterior (mm)	62
C - Espesor (mm)	17
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	NU300
Unidad de venta	pieza

