

Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU203-ECP-SKF

RNU203-ECP-SKF





LE BON

ROULEMENT

d_a	max.	25.05	mm
D_a	max.	36	mm
r_a	max.	0.6	mm

F_w	22.1	mm	
D	40	mm	
C	12	mm	
D_1	$\approx$	32.35	mm
$r_{1,2}$	min.	0.6	mm





Données de calcul			
Charge dynamique de base	C	20	kN
Charge statique de base	C_0	14.3	kN
Limite de fatigue	P_d	1.73	kN
Vitesse de référence		19000	mm
Vitesse limite		22000	mm
Coefficient de calcul	f_c	0.15	

Calculation data			
Calcul de la charge : Valeur limite	e	0.2	
Calcul de la charge : Coefficient de calcul	γ	0.6	

Masse			
Masse du roulement		0.054	kg



Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU203-ECP-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	22,1
D - Diámetro exterior (mm)	40
C - Espesor (mm)	12
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	RNU200
Unidad de venta	pieza

