

Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU205-ECP-SKF


RNU205-ECP-SKF



LE BON

ROULEMENT

d_b	max.	34.7	mm
D_b	max.	46.4	mm
r_a	max.	1	mm
F_w		31.5	mm
D		52	mm
C		15	mm
D_1	$\approx$	43.3	mm
$r_{1,2}$	min.	1	mm





Données de calcul			
Charge dynamique de base	C	32.5	kN
Charge statique de base	C_0	27	kN
Limite de fatigue	P_d	3.35	kN
Vitesse de référence		15000	mm
Vitesse limite		10000	mm
Coefficient de calcul	k_f	0.15	
Calculation data			
Calcul de la charge : Valeur limite	e	0.3	
Calcul de la charge : Coefficient de calcul	γ	0.6	
Masse			
Masse du roulement		0.1	kg



Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU205-ECP-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	31,5
D - Diámetro exterior (mm)	52
C - Espesor (mm)	15
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	RNU200
Unidad de venta	pieza

