

Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU207-ECP-SKF


RNU207-ECP-SKF



LE BON

ROULEMENT

d_b	max.	48.1	mm
D_b	max.	65.1	mm
r_a	max.	1	mm
F_w		44	mm
D		72	mm
C		17	mm
D_1	$\approx$	60.2	mm
$r_{1,2}$	min.	1.1	mm





Données de calcul			
Charge dynamique de base	C	96	kN
Charge statique de base	C_0	48	kN
Limite de fatigue	P_d	6.1	kN
Vitesse de référence		11000	mm
Vitesse limite		12000	mm
Coefficient de calcul	k_r	0.15	
Calculation data			
Calcul de la charge : Valeur limite	e	0.2	
Calcul de la charge : Coefficient de calcul	γ	0.6	
Masse			
Masse du roulement		0.23	kg



Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU207-ECP-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	44
D - Diámetro exterior (mm)	72
C - Espesor (mm)	17
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	RNU200
Unidad de venta	pieza

