

Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU208-ECP-SKF


RNU208-ECP-SKF




LE BON

ROULEMENT

d_a	max.	54.1	mm
D_a	max.	72.8	mm
r_a	max.	1	mm
F_w		49.5	mm
D		80	mm
C		18	mm
D_1	$\approx$	67.4	mm
$r_{1,2}$	min.	1.1	mm





Données de calcul			
Charge dynamique de base	C	62	kN
Charge statique de base	C_0	53	kN
Limite de fatigue	P_0	6.7	kN
Vitesse de référence		9500	tr/min
Vitesse limite		11000	tr/min
Coefficient de calcul	k_f	0.15	
Calculation data			
Calcul de la charge : Valeur limite	e	0.2	
Calcul de la charge : Coefficient de calcul	γ	0.6	
Masse			
Masse du roulement		0.28	kg



Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU208-ECP-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	49,5
D - Diámetro exterior (mm)	80
C - Espesor (mm)	18
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	RNU200
Unidad de venta	pieza

