

Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU209-ECP-SKF


RNU209-ECP-SKF




LE BON

ROULEMENT

d_a	max.	58.85	mm
D_a	max.	77.5	mm
r_a	max.	1	mm
F_w		54.5	mm
D		85	mm
C		19	mm
D_1	$\approx$	72.4	mm
$r_{1,2}$	min.	1.1	mm





Données de calcul			
Charge dynamique de base	C	69.5	kN
Charge statique de base	C_0	64	kN
Limite de fatigue	P_0	8.15	kN
Vitesse de référence		9000	tr/min
Vitesse limite		9500	tr/min
Coefficient de calcul	k_f	0.15	
Calculation data			
Calcul de la charge : Valeur limite	e	0.2	
Calcul de la charge : Coefficient de calcul	γ	0.6	
Masse			
Masse du roulement		0.33	kg



Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU209-ECP-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	54,5
D - Diámetro exterior (mm)	85
C - Espesor (mm)	19
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	RNU200
Unidad de venta	pieza

