

Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU216-ECP-SKF


RNU216-ECP-SKF




LE BON

ROULEMENT

d_b	max.	101.55	mm
D_b	max.	129.8	mm
r_a	max.	2	mm
F_w		95.3	mm
D		140	mm
C		26	mm
D_1	$\approx$	121.7	mm
$r_{1,2}$	min.	2	mm





Données de calcul			
Charge dynamique de base	C	160	kN
Charge statique de base	C_0	166	kN
Limite de fatigue	P_e	21.2	kN
Vitesse de référence		5300	tr/min
Vitesse limite		5600	tr/min
Coefficient de calcul	k_f	0.15	
Calculation data			
Calcul de la charge : Valeur limite	e	0.2	
Calcul de la charge : Coefficient de calcul	γ	0.6	
Masse			
Masse du roulement		1.09	kg



Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU216-ECP-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	95,3
D - Diámetro exterior (mm)	140
C - Espesor (mm)	26
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	RNU200
Unidad de venta	pieza

