

Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU2206-ECP-SKF


RNU2206-ECP-SKF



LE BON

ROULEMENT

d_b	max.	41.25	mm
D_b	max.	55.9	mm
r_a	max.	1	mm
F_w		37.5	mm
D		62	mm
C		20	mm
D_1	$\approx$	51.95	mm
$r_{1,2}$	min.	1	mm





Données de calcul			
Charge dynamique de base	C	55	kN
Charge statique de base	C_0	49	kN
Limite de fatigue	P_e	6.1	kN
Vitesse de référence		13000	tr/min
Vitesse limite		14000	tr/min
Coefficient de calcul	k_f	0.2	
Calculation data			
Calcul de la charge : Valeur limite	e	0.3	
Calcul de la charge : Coefficient de calcul	γ	0.4	
Masse			
Masse du roulement		0.2	kg



Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU2206-ECP-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	37,5
D - Diámetro exterior (mm)	62
C - Espesor (mm)	20
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	RNU2200
Unidad de venta	pieza

