



Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU2212-ECP-SKF

RNU2212-ECP-SKF



LE BON
ROULEMENT

d_a	max.	77.5	mm
D_a	max.	101	mm
r_a	max.	1.5	mm
F_w		72	mm
D		110	mm
C		28	mm
D_1	$\approx$	95	mm
$r_{1,2}$	min.	1.5	mm



Données de calcul

Charge dynamique de base

Charge statique de base

Limite de fatigue

Vitesse de référence

Vitesse limite

Coefficient de calcul

C

C_0

P_u

k_f

146

153

20

6700

7500

0.2

kN

kN

kN

r/min

r/min

Calculation data

Calcul de la charge : Valeur limite

Calcul de la charge : Coefficient de calcul

e

γ

0.3

0.4

Masse

Masse du roulement

0.79

kg



Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU2212-ECP-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	72
D - Diámetro exterior (mm)	110
C - Espesor (mm)	28
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	RNU2200
Unidad de venta	pieza

