

# Rodamiento de bolas 6005-VV-NSK

6005-VV-NSK

**LE BON ROULEMENT**

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (kgf)				Frottement	Vitesses Limitées (de base)			Préférence Roulement	
d	D	B	r	C <sub>r</sub>	C <sub>0r</sub>	C <sub>r</sub>	C <sub>0r</sub>	f <sub>s</sub>	Graines G1 G2 G6	DOU DOL DOL	Haute Capacité P	Design Roules	Joint
25	47	12	0.9	15 900	6 050	1 006	168	14.8	15 000	9 500	18 000	6005 ZZ	VV DDU

  

Aut. Roules ou Segment d'arbre	Aut. Segment d'arbre	Dimensions de Roules pour Segment d'Arbre (mm)					Dimensions de Segment d'Arbre (mm)		Dimensions Cotes de Montage (mm)					Masse (kg)	
		a	b	D <sub>1</sub>	r <sub>1</sub>	r <sub>2</sub>	D <sub>2</sub>	f	d <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	r <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>		
N	MI	2.06	1.35	44.6	0.4	0.5	52.7	1.12	29	30	43	0.6	53.5	2.9	0.079



**Rodamiento de bolas 6005-VV-NSK**

<b>Caractéristique</b>	<b>Valeur</b>
d - Diámetro interior (mm)	25
D - Diámetro exterior (mm)	47
C - Espesor (mm)	12
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	6000
Unidad de venta	pieza

