

Rodamiento de bolas 2200-2RSR-TNG-NSK

2200-2RSR-TNG-NSK

LE BON ROULEMENT

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Vitesses Limitées (tr/min)		Référence
d	D	B	r	C _r	C _{0r}	C _r	C _{0r}	Grasse	Huile	
10	30	14	0.6	7 450	1 590	768	162	24 000	20 000	2200

Rodamiento	Dimensions Cotes de Montage (mm)			Constante	Facteurs de Charge Axiale			Masse (kg)
	d ₁	D ₁	r _s		Y ₁	Y ₂	Y ₃	
Alsaige Conique	14	25	0.6	0.64	1.0	0.98	1.0	1.542



Rodamiento de bolas 2200-2RSR-TNG-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	10
D - Diámetro exterior (mm)	30
C - Espesor (mm)	14
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Poliamido
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	2200
Unidad de venta	pieza

